Manufacturer		DAIKIN
Outdoor unit		RXA25A2V1B
Indoor unit		FTXA25A2V1BS

Äänen tehotaso ulkona (dB)	dB(A)	59.0
Melutaso sisällä	dB(A)	57.0
Kylmäaine (GWP)		R-32 (675.0)
Jäähdytystila		
SEER		8.74
Energiatehokkuusluokka		A+++
Annual electricity consumption	kWh/a	101
Suunnittelukuorma Pdesignc	kW	2.50
Lämmitystila Keskimääräinen ilmasto Suunnittelulämpötila = -10°C		
SCOP		5.15
Energiatehokkuusluokka		A+++
Annual electricity consumption	kWh/a	666
Suunnittelukuorma Pdesignh, -10°C	kW	2.45
Varalämmitysteho, -10°C	kW	0.15
Vaadittu varalämmitysteho, -10°C	kW	2.3
Lämmitystila: Lämmin ilmasto Suunnittelulämpötila = 2°C		
SCOP		6.26
Energiatehokkuusluokka		A+++
Annual electricity consumption	kWh/a	418
Suunnittelukuorma Pdesignh, 2°C	kW	1.87
Vaadittu varalämmitysteho, 2°C	kW	0.00
Ilmoitettu teho, 2°C	kW	1.87
Lämmitystila Kylmä ilmasto Suunnittelulämpötila -22°C		
SCOP		
Energiatehokkuusluokka		
Annual electricity consumption	kWh/a	
Suunnittelukuorma Pdesignh, -22°C	kW	
Vaadittu varalämmitysteho, -22°C	kW	
Ilmoitettu teho, -22°C	kW	

Refrigerant leakage contributes to climate change. Refrigerant with lower global warming potential (GWP) would contribute less to global warming than a refrigerant with higher GWP, if leaked to the atmosphere. This appliance contains a refrigerant fluid with a GWP equal to 675.0. This means that if 1 kg of this refrigerant fluid would be leaked to the atmosphere, the impact on global warming would be 675.0 times higher than 1 kg of CO2, over a period of 100 years. Never try to interfere with the refrigerant circuit yourself or disassemble the product yourself and always ask a professional.

*2 Energiankulutus perustuu vakio-oloissa mitattuun kulutukseen. Todellinen energiankulutus riippuu laitteen käyttötavasta ja sijainnista.