

Manufacturer	
Outdoor unit	
Indoor unit	



RXTA30N2V1B
FTXTA30A2V1BW

Äänen tehotaso ulkona (dB)	dB(A)	61.0
Melutaso sisällä	dB(A)	60.0
Kylmäaine (GWP)		R-32 (675)

Jäähdytystila

SEER		7.63
Energiatehokkuusluokka		A++
Annual electricity consumption	kWh/a	138
Suunnittelukuorma Pdesignc	kW	3.00

Lämmitystila Keskimääräinen ilmasto Suunnittelulämpötila = -10°C

SCOP		5.10
Energiatehokkuusluokka		A+++
Annual electricity consumption	kWh/a	714
Suunnittelukuorma Pdesignh, -10°C	kW	2.60
Varalämmitysteho, -10°C	kW	0.00
Vaadittu varalämmitysteho, -10°C	kW	2.6

Lämmitystila: Lämmin ilmasto Suunnittelulämpötila = 2°C

SCOP		
Energiatehokkuusluokka		
Annual electricity consumption	kWh/a	
Suunnittelukuorma Pdesignh, 2°C	kW	
Vaadittu varalämmitysteho, 2°C	kW	
Ilmoitettu teho, 2°C	kW	

Lämmitystila Kylmä ilmasto Suunnittelulämpötila -22°C

SCOP		4.10
Energiatehokkuusluokka		A+
Annual electricity consumption	kWh/a	1,946
Suunnittelukuorma Pdesignh, -22°C	kW	3.80
Vaadittu varalämmitysteho, -22°C	kW	0.00
Ilmoitettu teho, -22°C	kW	3.8

Refrigerant leakage contributes to climate change. Refrigerant with lower global warming potential (GWP) would contribute less to global warming than a refrigerant with higher GWP, if leaked to the atmosphere. This appliance contains a refrigerant fluid with a GWP equal to 675. This means that if 1 kg of this refrigerant fluid would be leaked to the atmosphere, the impact on global warming would be 675 times higher than 1 kg of CO₂, over a period of 100 years. Never try to interfere with the refrigerant circuit yourself or disassemble the product yourself and always ask a professional.

*2 Energiankulutus perustuu vakio-oloissa mitattuun kulutukseen. Todellinen energiankulutus riippuu laitteen käytöstä ja sijainnista.